

TEHNI KA SPECIFIKACIJA ZA TRAKTOR Snage 55-60 KW- 2 komada

Motor:

- dizel sa direktnim ubrizgavanjem
- Snaga motora: 50-60 KW
- Radna zapremina: 4750 - 4800 cm³
- Hladjenje motora: antifriz
- Zapremina rezervoara za gorivo: min 130 litara

Transmisija:

- Spojnica (kva ilo) : Suvo sa jednom frikcionom spojnicim, lamelom
- Pogon: na sva etiri to ka sa mehani kim uklju enjem, prednja vu a
- Menja : sa minimum 14 brzine napred i 4 brzina nazad
- Blokada zadnjeg diferencijala
- Zadnje izlazno vratilo: 540-1000 o/min

Ko nice:

- mehani ke, sa nezavisnom parking ko nicom

Hidrauli ni sistem:

- Kapacitet dizanja hidraulike (na krajevima podiznih poluga): min 3200 kg
- Upravlja : Sa hidrauli nim poja iva em i sa cilindrom

Pneumatici:

- prednji 11,2 -20, zadnji pre nika 15,5-R38

OSTALO:

- Prednji tegovi: min 200 kg
- Ukupna masa sa tegovima: min 3950 kg
- Tegovi na zadnjim to kovima
- Gornja poteznica
- Poja ana šasija
- Sedište "Grammer" ili ekvivalent
- Kabina: sigurnosna ROPS, sa grejanjem
- Napon: 12 V
- Svetlosna signalizacija: za rad no u i kretanje u javnom saobra aju
- Rotaciono svetlo: obavezno
- Kompresor
- Pneumatska I elektroinstalacija za ka enje prikolice: obavezna
- Priklju ak za pumpanje guma