



Projektant:  DOMUS INŽENJERING DOO JAGODINA ul. Svetozara Markovića br.21 Jagodina	Objekat: Objekat za potrebe dece sa smetnjama u razvoju na k.p.br.992/4 K.O. Arandelovac ČELIČNA BRAVARIJA	Investitor: Opština Arandelovac
---	---	------------------------------------



Zaštitna ograda sa bočnim rukohvatom

Zaštitne ograde na stepeništu u vetrobranu izvodi se od cevastih profila crne bravarije $\varnothing 40$ mm sa ispunom od šipki $\varnothing 16$ mm koje se ugrađuju u ploču stepeništa. Rukohvat stepeništa se pričvršćuje bočno na razmaku od 5 cm od ograde. Visina rukohvata je $h=90$ cm i $h=70$ cm u skladu sa grafičkim prilogom. Rukohvat se takođe izvodi od cevastih profila $\varnothing 40$ mm. Na kontaktu nosećeg profila istepeništa staviti rozete.

Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti od korozije i prašine, obrusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Boja po izboru projektanta u dogovoru sa investitorom.

- Obračun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i šemama stolarije.


Napomena:

Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta.

Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.

Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji

Opis pozicije:	Rukohvat	Oznaka:	2
ukupno	3 kom		



Zaštitna ograda se izrađuju od cevastih profila crne bravarije $\varnothing 40$ mm i ispune od cevi $\varnothing 16$ mm. Visina ograde je $h=1,10$ m. Na kontaktu nosećeg profila i poda staviti rozete.

Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti od korozije i prašine, obrusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Boja po izboru projektanta u dogovoru sa investitorom.

- Obračun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i šemama stolarije.

Napomena:

Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta.

Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.

Proizvođač je u obavezi da uradi statički proračun pozicija.

Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji

Opis pozicije:	Ograda terase	Oznaka:	3
ukupno	/		