



Projektant:  DOMUS INŽENJERING DOO JAGODINA ul. Svetozara Markovića br.21 Jagodina	Objekat:Objekat za potrebe dece sa smetnjama u razvoju na k.p.br.992/4 K.O. Arandelovac UNUTRAŠNJA PVC STOLARIJA	Investitor: Opština Arandelovac
---	--	------------------------------------



Unutrašnja PVC puna jednokrilna vrata.

Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaprivanja EPDM gumom.

Dovratnik izvesti u širini vrata i opšiti lajsnama.

Boja u RAL-u po izboru projektanta u dogovoru sa investitorom.

Sklop vrata oblikovati sa ravnim ivicama (bez žljebova).

Vrata snabdevati kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja), min. tri šarke po krilu, bravom za sobna vrata sa mogućnošću zaključivanja, kvakom i rozetom, sve kvaliteta I klase. Isporučiti sa svim potrebnim pokrivnim lajsnama, metalnim stoperom i gumenim odbojnikom.



Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, montažu na gradilištu sa svim opšavima i pripadajućim delovima.


Napomena:

Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.

Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.

Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji

Opis pozicije:	Jednokrilna unutrašnja vrata	Modularna mera:	75/210	Oznaka:	V4
LEVA  DESNA 		desna	leva	ukupno	
	prizemlje	4	3	7	
	sprat I	4	4	8	
	ukupno	8	7	15	



Unutrašnja PVC puna jednokrilna vrata.

Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaprivanja EPDM gumom.

Dovratnik izvesti u širini vrata i opšiti lajsnama.

Boja u RAL-u po izboru projektanta u dogovoru sa investitorom.

Sklop vrata oblikovati sa ravnim ivicama (bez žljebova).

Vrata snabdevati kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja), min. tri šarke po krilu, bravom za sobna vrata sa mogućnošću zaključivanja, kvakom i rozetom, sve kvaliteta I klase. Isporučiti sa svim potrebnim pokrivnim lajsnama, metalnim stoperom i gumenim odbojnikom.


Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, montažu na gradilištu sa svim opšavima i pripadajućim delovima.

Napomena:

Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.

Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.

Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji

Opis pozicije:	Jednokrilna klizna vrata	Modularna mera:	150/220	Oznaka:	V5
LEVA  DESNA 		desna	leva	ukupno	
	prizemlje	/	1	1	
	sprat I	1	1	2	
	ukupno	1	2	3	