




Projektant:  DOMUS INŽENJERING DOO JAGODINA ul. Svetozara Markovića br.21 Jagodina	Objekat: Objekat za potrebe dece sa smetnjama u razvoju na k.p.br.992/4 K.O. Arandelovac FASADNA PVC STOLARIJA	Investitor: Opština Arandelovac
--	--	--

	<p>Jednokrillni prozori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prozor izraditi od petokomornih kvalitetnih tvrdih pvc profila, koji su otporni na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Boja u RAL-u po izboru investitora u dogovoru sa projektantom. - Zastakljenje je dvostrukim niskoemisionim staklom i ispunom od argona 6+12+4 mm. - Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote za poziciju je $U_{wmax} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Raspored i način otvarajućih segmenata prema šemi. - Prozor snabdeti kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja) - Prozor isporučiti sa svim pokrivnim lajsnama - Opremiti kvakom za otvaranje u boji po želji investitora u dogovoru sa projektantom - Montažu pozicije obaviti u sistemu „RAL“ montaže, uz obaveznu primenu elemenata koji su predviđeni istom. - Obezbediti prirodno strujanje vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva vazdušna kanala po prozoru tipa "Regel Air" - samogulisući mehanizam koji omogućava minimalnu ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji). - Opšivke oko pozicija izvesti tako da se obezbedi hidro i termo izolacija istih, a detalje usaglasiti sa nadzornim org anom. - Prozor sa spoljašnje strane opremiti prozorskom klupicom od plastificiranog čeličnog lima, a sa unutrašnje strane pvc klupicom kvaliteta i boje kao sam prozor. - Obračun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i šemama stolarije. <p>Napomena:</p> <p>Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.</p> <p>Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.</p> <p>Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji</p>

Opis pozicije:	Jednokrillni prozori	Modularna mera:	70/50	Oznaka:	③
prizemlje	4				
sprat I	6				
ukupno	10				

	<ul style="list-style-type: none"> - Prozor izraditi od petokomornih kvalitetnih tvrdih pvc profila, koji su otporni na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Boja u RAL-u po izboru investitora u dogovoru sa projektantom. - Zastakljenje je dvostrukim niskoemisionim staklom i ispunom od argona 6+12+4 mm. - Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote za poziciju je $U_{wmax} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Raspored i način otvarajućih segmenata prema šemi. - Prozor snabdeti kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja) - Prozor isporučiti sa svim pokrivnim lajsnama - Opremiti kvakom za otvaranje u boji po želji investitora u dogovoru sa projektantom - Montažu pozicije obaviti u sistemu „RAL“ montaže, uz obaveznu primenu elemenata koji su predviđeni istom. - Obezbediti prirodno strujanje vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva vazdušna kanala po prozoru tipa "Regel Air" - samogulisući mehanizam koji omogućava minimalnu ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji). - Opšivke oko pozicija izvesti tako da se obezbedi hidro i termo izolacija istih, a detalje usaglasiti sa nadzornim org anom. - Prozor sa spoljašnje strane opremiti prozorskom klupicom od plastificiranog čeličnog lima, a sa unutrašnje strane pvc klupicom kvaliteta i boje kao sam prozor. - Obračun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i šemama stolarije. <p>Napomena:</p> <p>Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.</p> <p>Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.</p> <p>Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji</p>

Opis pozicije:	Dvokrillni prozori	Modularna mera:	150/140	Oznaka:	④
prizemlje	/				
sprat I	1				
ukupno	1				
Datum:	novembar 2021. Razmera:	1:50	Broj projekta:	23/21-3 LIST :	4