



<b>Projektant:</b>  DOMUS INŽENJERING DOO JAGODINA ul. Svetozara Markovića br.21 Jagodina	<b>Objekat:</b> Objekat za potrebe dece sa smetnjama u razvoju na k.p.br.992/4 K.O. Arandelovac <b>FASADNA PVC STOLARIJA</b>	<b>Investitor:</b>  <b>Opština Arandelovac</b>
--	--	--



- Prozor izraditi od petokomornih kvalitetnih tvrdih pvc profila, koji su otporni na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Boja u RAL-u po izboru investitora u dogovoru sa projektantom.
- Zastakljenje je dvostrukim niskoemisionim staklom i ispunom od argona 6+12+4 mm.
- Na šemu stolarije naznačeni su delovi koji se zastakljuju staklo-paketom site toplotne provodljivosti ali sa laminiranim (pampleks) staklom - oznaka 1.
- Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote za poziciju je  $U_{wmax} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Raspored i način otvarajućih segmenata prema šemi.
- Prozor snabdeti kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno korišćenje ( najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja)
- Prozor isporučiti sa svim pokrivnim lajsnama
- Opremiti kvakom za otvaranje u boji po želji investitora u dogovoru sa projektantom
- Montažu pozicije obaviti u sistemu „RAL“ montaže, uz obaveznu primenu elemenata koji su predviđeni istom.
- Obezbediti prirodno strujanje vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva vazдушna kanala po prozoru tipa "Regel Air" - samoregulišući mehanizam koji omogućava minimalnu ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji).
- Opšivke oko pozicija izvesti tako da se obezbedi hidro i termo izolacija istih, a detalje usaglasiti sa nadzornim org anom.
- Prozor sa spoljašnje strane opremiti prozorskom klupicom od plastificiranog čeličnog lima, a sa unutrašnje strane pvc klupicom kvaliteta i boje kao sam prozor.
- Obračun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i šemama stolarije.


#### Napomena:

Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.

Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.

Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji

Opis pozicije:	Dvokrilni prozori	Modularna mera:	150/140	Oznaka:	①
prizemlje	12				
sprat I	13				
ukupno	25				



#### Jednokrilni prozori

- Prozor izraditi od petokomornih kvalitetnih tvrdih pvc profila, koji su otporni na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Boja u RAL-u po izboru investitora u dogovoru sa projektantom.
- Zastakljenje je dvostrukim niskoemisionim staklom i ispunom od argona 6+12+4 mm.
- Na šemu stolarije naznačeni su delovi koji se zastakljuju staklo-paketom site toplotne provodljivosti ali sa laminiranim (pampleks) staklom - oznaka 1.
- Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote za poziciju je  $U_{wmax} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Raspored i način otvarajućih segmenata prema šemi.
- Prozor snabdeti kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno korišćenje ( najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja)
- Prozor isporučiti sa svim pokrivnim lajsnama
- Opremiti kvakom za otvaranje u boji po želji investitora u dogovoru sa projektantom
- Montažu pozicije obaviti u sistemu „RAL“ montaže, uz obaveznu primenu elemenata koji su predviđeni istom.
- Obezbediti prirodno strujanje vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva vazдушna kanala po prozoru tipa "Regel Air" - samoregulišući mehanizam koji omogućava minimalnu ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji).
- Opšivke oko pozicija izvesti tako da se obezbedi hidro i termo izolacija istih, a detalje usaglasiti sa nadzornim org anom.
- Prozor sa spoljašnje strane opremiti prozorskom klupicom od plastificiranog čeličnog lima, a sa unutrašnje strane pvc klupicom kvaliteta i boje kao sam prozor.
- Obračun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i šemama stolarije.

#### Napomena:

Proizvođač je dužan da uzme mere na licu mesta i definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.

Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača vrata.

Pribaviti sve ateste važeće u Republici Srbiji

Opis pozicije:	Jednokrilni prozori	Modularna mera:	90/140	Oznaka:	②
prizemlje	1				
sprat I	/				
ukupno	1				

Datum:	novembar 2021. Razmera:	1:50	Broj projekta:	23/21-3	LIST :	3
--------	-------------------------	------	----------------	---------	--------	---